

KARTA KATALOGOWA

Markery EMS

Typ Omni Marker (kulowy)

Marker kulowy typu Omni-Marker jest systemem pasywnym, nie zawierającym baterii czy innych aktywnych komponentów, zapewniającym ich żywotność co najmniej tak długą jak żywotność oznaczonych instalacji.

Omni-Markery to system samopoziomujących się obwodów rezonansowych, dzięki czemu pole elektromagnetyczne wytwarzane w momencie wzbudzenia obwodu emitowane jest zawsze w kierunku lokalizatora, niezależnie od ułożenia znacznika w wykopie.

Obudowa tych markerów wykonana jest ze specjalnego gatunku polietylenu odpornego na działanie substancji mineralnych, chemikaliów oraz na zmiany temperatur a wewnątrz nie ma żadnych substancji płynnych czy chemicznych, które ewentualnie utrudniałyby transport lub magazynowanie.

Markery 3D

Telekomunikacyjny :

Telewizja kablowa:

Energetyczny:

Gazociągowy:

Wodociągowy:

Kanalizacyjny:

Woda techniczna:

częstotliwość 101,40kHz,

częstotliwość 77,00kHz,

częstotliwość 134,00kHz,

częstotliwość 83,00kHz,

częstotliwość 145,70kHz,

częstotliwość 121,60kHz,

częstotliwość 66,35kHz,

kolor pomarańczowy

kolor pomarańczowo -czarny

kolor czerwono-niebieski

kolor żółty

kolor niebieski

kolor zielony

kolor fioletowy

Maksymalna głębokość lokalizacji powyższych markerów urządzeniami wynosi 1,5m do 1,8m.

Ogromna zaletą tego typu markerów jest prostota ich układania – wystarczy wrzucić do wykopu, bez konieczności poziomowania jak w przypadku markerów typu 2500 (tzw. talerzowe).

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary:

10cm

Waga:

0,15kg

Waga do transportu:

5,2kg (karton 30 szt. markerów)

Typ pola lokalizacji:

sferyczny


